

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Погружной скважинный насос Grundfos SQ 3-55

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/pogruzhnoy-nasos/pogruzhnoy-skvazhinnyy-nasos-grundfos-sq-3-55>



Описание

Погружной скважинный насос Grundfos SQ 3-55 обеспечивает широкий диапазон производительности, что позволяет легко найти модель, которая соответствует вашим индивидуальным требованиям.

Насосы SQ/SQE являются компактными, трёхдьюмовыми, многоступенчатыми, центробежными насосами, которые могут устанавливаться даже в самой узкой скважине (минимальный диаметр скважины 76 мм). Встроенные электронные компоненты повышают уровень комфорта и значительно облегчают эксплуатацию насосов серии SQ/SQE. Они гарантируют надёжное водоснабжение при любых условиях.

Данные насосы компактны и легки в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами, обеспечивают высокую эффективность и подачу напора до 200 м.

Если насос SQE соединён с блоком управления Grundfos CU 301, то это позволяет обеспечить подачу воды с постоянным давлением.

Особенности Grundfos SQ 3-55:

- Защита от сухого хода;
- Высокоэффективный двигатель с постоянными магнитами;
- Износоустойчивость плавающих рабочих колёс;
- Защита от всплытия рабочих колес;
- Высокая скорость потока;
- Плавный пуск снижает износ двигателя;
- Защита от повышенного и пониженного напряжения;
- Защита от перегрузки;
- Защита от перегрева.

Характеристики

| | |
|---|-----------------------------|
| Вес, кг | 5.4 кг |
| Тип насоса | скважинный |
| Страна производителя | Дания |
| Максимальный напор | 74 м |
| Установка насоса | горизонтальная/вертикальная |
| Страна сборки | Германия |
| Потребляемая мощность | 1650 Вт |
| Номинальная мощность | 1150 Вт |
| Пропускная способность, куб. м/час | 3.5 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Качество воды | чистая |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Допустимая температура окружающей среды, °С | до 35 |
| Защита от перегрева | есть |
| Автоматический контроль за уровнем воды | электронный |
| Цвет | серебро |
| Вес | 5.4 кг |
| Длина сетевого шнура | 1.5 м |
| Диаметр насоса | 74 мм |
| Диаметр выходного отверстия | 1¼" |
| Качество воды | чистая |

Пропускная способность, куб. м/час 3.5

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.