

Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Насосная станция Grundfos CMB 3-46 (бак 60 литров)

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/povyshayushchie-nasosy/nasosnaya-stantsiya-grundfos-cmb-3-46-bak-60-litrov>



Описание

Установки повышения давления **Grundfos CMB** на базе центробежных насосов серии CM представляют собой профессиональные автоматические насосные установки, которые включаются и отключаются в зависимости от давления жидкости при переменном водопотреблении. Установка поставляется готовой к эксплуатации с предустановленным значением давления при запуске и соответствующим значением давления предварительной зарядки бака. Разница между давлением включения и давлением отключения установки составляет примерно 1 бар.

Установка повышения давления Grundfos CMB включает в себя насос CM, мембранный напорный бак (24 л или 60 л), реле давления, манометр, кабель и штекер, собранные в единый агрегат. Насосная установка Grundfos CMB готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания. Установка повышения давления Grundfos CMB в основном применяется для широкого ряда задач бытового водоснабжения: водоснабжение и перекачивание воды в частных домах, садоводстве.

Особенности и преимущества:

- бесшумная работа - уровень шума ниже 55 дБ(А);

- длительный срок службы;
- высокая надежность, благодаря исполнению насосов СМ из нержавеющей стали;
- полностью укомплектованный, готовый к подключению профессиональный насосный агрегат, включающий в себя: насос СМ, мембранный напорный бак, реле давления, манометр, кабель и штекер;
- простая установка – установка Grundfos СМВ готова к работе сразу же после монтажа в систему и подключения к сети электропитания.

Характеристики

Вес, кг	32 кг
Тип насоса	повысительный
Страна производителя	Венгрия
Макс. производительность, л/мин	52
Высота напора	34.7 м
Максимальный напор	34.7 м
Установка насоса	горизонтальная
Глубина всасывания	8 м
Страна сборки	Китай
Потребляемая мощность	500 Вт
Пропускная способность, куб. м/час	3.1
Тип ротора	сухой
Повышение давления	да (основная функция)
Гарантийный срок	2 года
Электропитание	220-240/1/50
Класс защиты	IP44
Макс. рабочее давление	10 бар
Качество воды	чистая
Допустимая температура жидкости, °С	0 — 60
Объем гидробака	60 л
Уровень шума, дБ	55
Материал корпуса	Чугун
Механизм насоса	центробежный
Допустимая температура окружающей среды, °С	до 55
Защита от перегрева	есть
Цвет	черный
Габаритный размер	16.5 × 70.8 47см

Вес	32 кг
Длина сетевого шнура	1.5 м
Диаметр выходного отверстия	1"
Качество воды	чистая
Пропускная способность, куб. м/час	3.1

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.