

Описание товара Насосная станция DAB 2

E.SYBOX + E.SYTWIN (поставляется в

разобранном виде)



Описание

- Двух насосная станция 2 E
- SYBOX + E
- SYTWIN предназначена для обслуживания одной или 2-х водораспределительных сетей, суммарный пиковый расход которых не превышает 12 600 литров (12,6 кубических метров в час)
- Оборудование рассчитано на эксплуатацию в многоквартирных жилых домах, офисных и торговых центрах
- Максимальный создаваемый напор до 65 метров позволяет использовать эти насосные станции для многоэтажных строений
- Встроенный беспроводной протокол упрощает настройку станции, а также оптимально распределяет последовательность включения насосов в различных режимах: рабочий – резервный, поочередный запуск, одновременный запуск
- Это позволяет равномерно использовать наработку насосов E
- SYBOX из которых состоит станция
- Уровень шума 2 E
- SYBOX + E
- SYTWIN не превышает 45 дБ, что, наряду с компактными размерами, облегчает выбор возможных мест для их монтажа внутри здания
- Эти автоматические станции повышения давления снабжены системой частотного управления, плавно регулирующей скорость вращения электродвигателя в зависимости от текущего расхода воды
- Такой режим работы обеспечивает значительную экономию энергии, а также увеличивает

ресурс оборудования

- 2 E
- SYBOX + E
- SYTWIN насосная станция промышленная, оснащена электродвигателями с водяным охлаждением, системой защиты от «сухого хода» и демпферными емкостями, предотвращающими угрозу повреждения элементов обслуживаемых сетей в результате гидроудара
- *** Поставляется в разобранном виде

Характеристики

Тип насоса	Насосная станция
Максимальное рабочее давление, бар	8
Потребляемая мощность, (кВт)	1.55
Напряжение сети	1 x 230 В ~
Объем гидробака, (л)	1X2
Максимальная высота всасывания, (м)	8
Макс. температура окружающей среды, (°C)	50
Номинальный ток (А)	10
Вес(кг)	67
Объем(м3)	0.117
Макс. температура жидкости, (°C)	40
Материал корпуса	Технополимер
Диаметр разъема соединения, (мм)	1” ¼
Тип присоединения	Резьбовое
Класс защиты двигателя (IP)	IPX4
Материал рабочих колес	Технополимер
Обратный клапан	Да
Установка насоса	В горизонтальном и вертикальном положении
Гарантия, (мес.)	24
Защита от работы без воды	Да
Уровень шума, (дБ)	45
Частотное регулирование	Да
Встроенная автоматика	Да

Класс изоляции	F
ЖК-дисплей	Да
Защита от замерзания	Да
История ошибок	Да
Беспроводное соединение	Да
Подключение нескольких насосов	Да
Присоединительный патрубок, (мм)	ДУ 50
Максимальный напор, м	65

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.