

Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Наружный блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MXZ-4F83VF

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/multi-split-sistemy/4_mitsubishi_electric_mxz_4f83vf



Описание

Наружный блок Mitsubishi Electric MXZ-F-VF позволяет на своей основе собрать мульти сплит-систему с двумя внутренними блоками в комплекте. При этом каждый из блоков имеет собственное управление всеми функциями и режимами, которые индивидуально настраивает каждый из пользователей. Наружный блок имеет усиленную защиту от внешнего влияния.

Особенности и преимущества Mitsubishi Electric MXZ-4F83VF:

- Подключение от 2 до 6 внутренних блоков различного конструктивного исполнения
- Низкий уровень шума и вибраций
- Охлаждение при низкой температуре наружного воздуха
- Высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «A++» и «A+++»
- Не требуется дозаправка хладагентом. Все модели MXZ-F заправлены достаточным количеством хладагента R32 для эксплуатации с любой суммарной длиной всех участков фреонпровода в допустимых пределах
- Во всех моделях MXZ-F предусмотрена автоматическая проверка правильности соединения фреонпроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении.

Характеристики

Страна	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	83
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	8,3
Обогрев, кВт	9,3
Потребление при охлаждении, кВт	2,44
Потребление при обогреве, кВт	2
Охлаждающая способность, тыс btu	28
Диапазон t на охлаждение, С	-10...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Хладагент	R32
Мах длина трасс, м	70
Макс. длина трассы 1-го блока, м	25
Мах кол-во комнат	4
Мах расход воздуха, м3/час	3336
Ø газовой трубы, дюйм	3/8
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	10.7
Гарантия	3 года

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.