

## Коммерческое предложение от 10.04.2025

Наименование товара: Напольный твердотопливный котел Koloss Start Plus 50

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/\\_koloss\\_start\\_plus\\_50](https://prom-katalog.ru/catalog/tverdotoplivnye-kotly/_koloss_start_plus_50)



### Описание

KOLOSS START PLUS является полуавтоматическим твердотопливным котлом. Горение обеспечивается периодической закладкой порций топлива через удобную наклонную дверцу. Емкости камеры достаточно для работы в течение 8 - 24 часов в зависимости от нагрузки на котел. Эффективный многоступенчатый теплообменник позволяет получать высокий КПД до 83%. Котел оснащен контроллером с функцией плавного регулирования, за счет которой достигается экономия топлива до 25%. Основное топливо – уголь, дрова, топливные брикеты

### **Особенности и преимущества Koloss Start Plus 50:**

- До 8 часов работы на дровах и до 24 часов работы на угле
- Встроенная группа безопасности в базовой комплектации
- Умная автоматика управляет котлом и экономит до 25% топлива
- Расширенная гарантия – 8 лет
- КПД до 83 %. Благодаря эффективному многоступенчатому теплообменнику
- Экономичное верхнее горение. Топливо горит сверху вниз и сгорает постепенно
- Эффективный теплообменник. Температура газов на выходе 80-160 °С, значит, все тепло идет на обогрев

- Водонаполненные колосники увеличивают теплосъем, не прогорают, так как постоянно охлаждаются теплоносителем
- Большой зольный ящик и инструменты для чистки в комплекте.

## Характеристики

Тип котла	твердотопливный
Модель котла	Koloss Start Plus
Отапливаемая площадь	550 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	открытая
Мощность	50 кВт
Установка	Напольная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Дрова, Древесные брикеты, Уголь, Угольные брикеты
Страна производителя	Россия
Страна сборки	Россия
Управление	электронное
КПД %	83
Энергонезависимый	Нет
Материал первичного теплообменника	сталь
Встроенный расширительный бак	Нет
Встроенный циркуляционный насос	Нет
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Дополнительная информация	контроллер, объем топки 150 л., объем водяной рубашки 130 л., толщина стали 5 мм.
Цвет	бежевый
Гарантийный срок	3 года
Защита	защита от перегрева
Диаметр дымохода	219 мм
Патрубок подключения контура отопления	1 1/2"

Длина	130 см
Ширина	70 см
Высота	198 см
Вес	505 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.