

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Накопительный электрический водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 U-P Plus

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/nakopitelnye-elektricheskie-vodonagrevateli/stiebel-eltron-esh-10-u-p-plus>



### Описание

**Водонагреватель Stiebel Eltron ESH 10 U-P Plus** относится к системам напорного типа и постоянно находится под давлением воды. Агрегат работает только с предохранительным клапаном, через который осуществляется сброс излишков жидкости при ее нагревании. Модель размещается на стене и из-за верхней подводки должна располагаться под раковиной. Нагреватель может применяться для нескольких точек отбора, а благодаря защите корпуса от попадания брызг в соответствии с IP24 оборудование можно размещать в ванных комнатах и санузлах.

### **Преимущества:**

- Диапазон температур от +35° до +85°С.
- Верхняя подводка для установки под раковиной.
- Работа в паре с напорными смесителями.
- Настенное крепление.
- Подключение нескольких водоразборных точек.
- Максимальный расход 10 литров в минуту.

- Накопительный бак емкостью 10 литров.
- Функция равномерного прогрева воды в баке.
- Стальной накопительный бак с защитной эмалью.
- Магниевый анод с ресурсом 8 лет.
- Увеличенный теплоизоляционный слой.
- Класс энергоэффективности «А».
- Работа с жесткой водой.
- Защита от замерзания и перегрева.
- Бесступенчатая регулировка температурного режима.

## Характеристики

Тип водонагревателя	Накопительный
Объем бака	10 л
Способ установки	Вертикально
Покрытие бака	Эмалированная сталь
Способ нагрева	Электрический
Мощность	2 кВт
Страна производителя	Германия
Страна сборки	Германия
Цвет	белый
Вид бака	Прямоугольный
Количество точек водоразбора	несколько точек (напорный)
Температура горячей воды макс. °С	85
Давление на входе, атм	— 6
Количество анодов	1
Электропитание	220-240/1/50
Дополнительная информация	Обратный клапан
Управление	механическое
Индикация	включения
Дисплей	Нет
Защита	от перегрева, от замерзания, ограничение температуры нагрева
Предохранительный клапан	Да
Защитный анод	магниевый
Степень защиты	IP24
Вес	5 кг
Присоединительный размер	3/8"

Подводка	Верхняя
Ширина	29.6 см
Высота	50.6 см
Длина	27.6 см
Способ монтажа	под раковиной
Нагревательный элемент	ТЭН
Материал нагревательного элемента	медь
Количество ТЭНов	1
Мощность ТЭНов	2000 Вт

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.