

## Коммерческое предложение от 07.04.2025

Наименование товара: Газовый настенный котел Chaffoteaux Pigma Ultra C System 35 FF

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyj\\_nastennyj\\_kotel\\_chaffoteaux\\_pigma\\_ultra\\_s\\_system\\_35\\_ff](https://prom-katalog.ru/catalog/gazovye-kotly-otopleniya/gazovyj_nastennyj_kotel_chaffoteaux_pigma_ultra_s_system_35_ff)



### Описание

Турбированный котел модели Chaffoteaux Pigma ULTRA SYSTEM FF исполнен из высоконадежных материалов и оснащен передовой усовершенствованной комплектацией. Благодаря стильному дизайну и компактности корпуса представленное устройство отлично впишется в любой современный интерьер, а также подходит для монтажа в ограниченном пространстве.

### **Особенности и преимущества Chaffoteaux Pigma Ultra C System 35 FF:**

- Закрытая камера сгорания
- Многофункциональный русифицированный ЖК дисплей, для функционального контроля и программирования параметров с прокручиваемым текстовым меню
- Возможность использования устройств дистанционного управления
- Возможность использования модуля управления для 2-х температурных зон
- Насос и вентилятор с автоматической регулировкой скорости, для снижения уровня шума и уменьшения расхода электроэнергии
- Плавный розжиг горелки для снижения уровня шума и увеличения срока службы компонентов
- Медный теплообменник на отопление

- Внешняя поверхность
- Номинальная выходная тепловая мощность до 33.7 кВт
- Погодозависимое управление для двух температурных зон, регулируемое в зависимости от температуры в комнате и/или уличной температуры
- Включаемое с панели управления автоматическое регулирование температуры (функция SRA), для более эффективного нагрева
- Возможность подключения внешнего бойлера
- Датчик бойлера в комплекте. Система самодиагностики
- Система антиблокировки насоса – каждые 24 часа простоя, на несколько секунд включается насос
- Постциркуляция насоса
- Встроенный байпас в гидравлический блок
- Защита от замерзания
- Датчик давления теплоносителя
- Датчик перегрева теплоносителя
- Датчик тяги для контроля за безопасным удалением продуктов сгорания
- Ионизационный контроль пламени горелки
- Предохранительный клапан в контуре отопления
- Быстрая и простая установка: может использоваться с кронштейном гидравлических подключений
- Простой и удобный запуск с автоматической деаэрацией.

## Характеристики

Тип котла	газовый
Отапливаемая площадь	350 кв. м.
Кол-во контуров	одноконтурный
Камера сгорания	закрытая
Мощность	35 кВт
Установка	Настенная
Конденсационный	Нет
Вид топлива	Природный газ, Сжиженный газ
Страна производителя	Франция
Страна сборки	Италия
Управление	электронное
КПД %	93.9
Энергонезависимый	Нет
Тип теплообменника	пластинчатый
Материал первичного теплообменника	медь

Встроенный бойлер	Нет
Встроенный расширительный бак	Да
Встроенный циркуляционный насос	Да
Расход сжиженного газа, кг/час	2.68
Расход природного газа куб. м/час	3.65
Номинальное давление природного газа, мбар	20
Температура теплоносителя, °С	35 — 82
Электропитание	220-240/1/50
Макс. давление воды в контуре отопления, бар	3
Цвет	белый
Гарантийный срок	2 года
Защита	автодиагностика, газ-контроль
Функции	индикатор включения
Особенности	ЖК-дисплей
Диаметр коаксиального дымохода	60/100 мм и 80/125 мм
Патрубок подключения контура отопления	3/4"
Патрубок подключения газа	3/4"
Длина	31.5 см
Ширина	40 см
Высота	74.5 см
Вес	31 кг

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.