

## Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Riello SEP 1000 ER

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik\\_besperebojnogo\\_pitaniya\\_riello\\_sep\\_1000\\_er](https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/istochnik_besperebojnogo_pitaniya_riello_sep_1000_er)



### Характеристики

|  |                    |
|--|--------------------|
| Полная мощность                          | 1 кВА              |
| Активная мощность                        | 0.8 кВт            |
| Фазы на входе                            | 1 фаза             |
| Фазы на выходе                           | 1 фаза             |
| Форм-фактор                              | напольный          |
| Мин. входное напряжение                  | 140 В              |
| Макс. входное напряжение                 | 276 В              |
| Минимальная входная частота              | 45 Гц              |
| Максимальная входная частота             | 65 Гц              |
| Модель                                   | Riello SEP 1000 ER |
| Тип аккумулятора                         | VRLA               |
| Номинальное входное напряжение           | 220 - 230 - 240 В  |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 140 - 276 В В      |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Входной коэффициент мощности                | 0.99                             |
| Диапазон входной частоты                    | 45 - 65 Гц                       |
| Номинальный входной ток                     | 4.5 А                            |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе   | Менее 2 %                        |
| Номинальное выходное напряжение             | 220/230/240 В                    |
| Топология и форма выходного напряжения      | Двойное преобразование (On-Line) |
| Форма выходного напряжения                  | Чистый синус                     |
| Выходная частота                            | 50 Гц                            |
| Выходной коэффициент мощности               | 0.9                              |
| Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1                              |
| Перегрузочная способность                   | 100%                             |
| КПД в режиме работы от электросети          | 98 %                             |
| Наличие байпас                              | да                               |
| Наличие встроенных аккумуляторов            | да                               |
| Тип аккумуляторных батарей                  | Valve Regulated Lead Acid        |
| Защита батарей                              | Чрезмерный разряд батарей        |
| Интерфейсные порты                          | USB/RS-232                       |
| Индикация                                   | ЖК дисплей                       |
| Температура эксплуатации                    | 0 -40 °С                         |
| Уровень шума                                | 40 дБ                            |
| Габаритные размеры ИБП                      | 158x422x235 мм                   |
| Масса                                       | 7 кг                             |
| Безопасность                                | EN 62040-1:2008                  |
| Страна происхождения                        | Италия                           |
| Гарантия                                    | 2 года                           |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.