

Коммерческое предложение от 13.04.2025

Наименование товара: Гриль прижимной Electrolux Professional HSG3RPRSE3 (603885)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/grili-kontaktnye/gril_prizhimnoj_electrolux_professional_hsg3rprse3_603885



Описание

Прижимной гриль **Electrolux Professional HSG3RPRSE3 (603885)** предназначен для жарки и разогрева различных продуктов на предприятиях общественного питания. Одновременное воздействие на продукты сразу двух рабочих поверхностей обеспечивает равномерную прожарку. Модель оснащена электронной панелью управления с цифровым жк-дисплеем с регулируемой яркостью.

В комплект поставки входят защитный коврик для стеклокерамической поверхности (653527), лопатка (653625) и щетка для чистки (653623).

Особенности:

- 3 технологии приготовления:
 - Контактное нагревание
 - Нагревание инфракрасным излучением
 - Нагревание микроволнами
- 8 программируемых режимов
- Таймер с зуммером с регулируемой громкостью в конце цикла

- 2 термодатчика для независимого измерения температуры на верхней и нижней жарочных поверхностях
- Независимая установка температуры для верхней и нижней жарочных поверхностей
- Автоматическая регулировка положения верхней нагревательной плоскости по толщине продукта
- Автоматическая система открытия и удержания крышки
- Автоматический подъем крышки по окончании рабочего цикла
- Автоматическое переключение в режим энергосбережения по истечении времени, заданного оператором (от 1 до 60 минут)
- USB-порт и подключение к Wi-Fi обеспечивают прямое и удаленное управление (температура, таймеры, аварийные сигналы)
- Вентиляционные прорези (входные спереди, выходные сзади) обеспечивают легкий демонтаж воздушных фильтров и возможность установки нескольких агрегатов рядом
- Крышка, задняя панель и днище выполнены из нержавеющей стали AISI 304
- Верхняя жарочная поверхность выполнена из алюминия с антрипригарным покрытием
- Нижняя жарочная поверхность выполнена из кварцевого стекла толщиной 4 мм
- Покрытие крышки, ручка и боковые панели изготовлены из высокопрочного композитного материала
- Эргономичная ручка для легкого открытия крышки
- Индекс герметичности: IPX4

Дополнительные характеристики:

- Мощность:
 - Верхний нагревательный элемент: 0,8 кВт
 - Нижний нагревательный элемент: 0,8 кВт
 - Магнетрон для режима СВЧ: 2x 0,105 кВт
- Габариты в упаковке: 450x780x690 мм
- Объем упаковки: 0,24 м³

Опции (заказываются отдельно):

- Съемная тефлоновая пластина PNC 653787
- 4 опорных ножки высотой 76 мм PNC 653791
- 4 резиновых ножки высотой 40 мм PNC 653793
- Комплект задних вентиляционных проставок PNC 653794

Характеристики

Количество зон нагрева	1
Структура верхней поверхности	рифленая
Структура нижней поверхности	гладкая
Размер верхней рабочей поверхности	215x215 мм
Температурный режим	от 100 до 250 °С

Напряжение	380 В
Мощность	5 кВт
Материал жарочной поверхности	алюминий, стеклокерамика
Ширина	361 мм
Глубина	675 мм
Высота	630 мм
Вес (без упаковки)	49.3 кг
Вес (с упаковкой)	58 кг
Страна производства	Италия

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.