

# Описание товара Установка приточная Ventmachine Satellite 2 фильтр ФКО, Zentec



## Описание

Приточная установка **Ventmachine Satellite 2** предназначена для постоянной подачи в помещение наружного очищенного воздуха, нагретого до заданной температуры в торговых залах, бизнес-центрах, квартирах или загородных домах.

## **Комплектация:**

- Автоматика Zentec
- Пылевой фильтр EU9
- Фотокаталитический фильтр - разлагает на безвредные вещества: аллергены, вирусы, запахи, токсичные органические соединения, токсичные примеси с молекулярной массой более 40 атомных единиц
- Адсорбционный фильтр - гранулированный активированный уголь
- Торцевая рама (или боковой кронштейн)
- Пульт управления

## **Особенности:**

- Наружное размещение
- Непрерывный режим работы
- Автоматика Zentec:
  - Монохромный дисплей 3,5"
  - Меню на русском языке
  - 7 скоростей вентилятора
  - Автоматическое регулирование мощности электрокалорифера для нагрева воздуха до заданной температуры в диапазоне от 10 до 30 °С

- Недельный таймер, до 9 многозначных команд
- Функция "Понижение скорости" - в холодное время года скорость вентилятора будет автоматически снижаться до тех пор, пока температура на выходе приточной установки не поднимется до заданной
- Функция "Рестарт" при сбое и восстановлении питания
- Возможность управления внешним ЕС-вентилятором
- Защита от перегрева калорифера
- Ступенчатое подключение нагревательных секций калорифера для уменьшения "бросков" тока в процессе терморегулирования
- Контроль состояния датчиков на обрыв и короткое замыкание
- Подключение к системе "умный дом" (по стандартному протоколу Modbus RTU)
- Автономное питание до 7 часов
- Класс защиты: IP 54

### **Дополнительные характеристики:**

- Температура входного воздуха: от -26 до 50 °С
- Поддержание заданной температуры: от 10 до 30 °С
- Мощность:
  - Нагреватель: 2 кВт
  - Вентилятор: 0,083 кВт
- Уровень шума на выходе: от 29 до 45 дБ
- Кабель электропитания: 3х 1,5 мм<sup>2</sup>
- Кабель пульта управления: УТР 2х 2х 0,5 (2 витые пары)
- Автоматический выключатель: 16 А

### **Характеристики**

Тип	приточная
Нагрев	Да
Фильтрация воздуха	Да
Площадь помещения	от 0 до 100 м <sup>2</sup>
Производительность	от 45 до 300 м <sup>3</sup> /ч
Макс. уровень шума	45 дБ
Напряжение	220 В
Ширина	500 мм
Глубина	315 мм
Высота	550 мм
Вес (без упаковки)	22.9 кг
Страна производства	Россия

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.