

Коммерческое предложение от 22.04.2025

Наименование товара: Напольный ИБП Delta DPS-500-K (500 кВА / 450 кВт)

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/istochniki-bespereboynogo-pitaniya/delta_dps_500_k_500_450



Характеристики

| | |
|---|-------------------------------------|
| Полная мощность | 500 кВА |
| Активная мощность | 450 кВт |
| Фазы на входе | 3 фазы |
| Фазы на выходе | 3 фазы |
| Форм-фактор | напольный |
| Модель | Delta DPS-500-K (500 кВА / 450 кВт) |
| Номинальное входное напряжение | 220/380, 230/400 или 240/415 В |
| Номинальный диапазон входного напряжения | 324-477 В |
| Входной коэффициент мощности | 0.99 cos φ |
| Диапазон входной частоты | 50-60 Гц |
| Коэффициент нелинейных искажений на входе | ≤ 3% % |

| | |
|---|---|
| Тип входного соединения | трехфазная, четырехпроводная сеть + заземление |
| Номинальное выходное напряжение | 220/230/240/380/415 В |
| Точность выходного напряжения | ±1 % |
| Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
| Искажения выходного напряжения | Линейная нагрузка ≤ 1,5% |
| Выходная частота | 50-60 Гц |
| Выходной коэффициент мощности | 0.9 cos φ |
| Перегрузочная способность | ≤ 125% - 10 минут, ≤ 150% - 1 минута |
| Тип выходного соединения | 4х проводная система с заземлением |
| Наличие байпас | да |
| Наличие встроенных аккумуляторов | нет |
| Интерфейсные порты | Сухие контакты, USB, RS232, параллельный порт, REPO, слот MINI |
| Индикация | Цветной сенсорный ЖК-дисплей |
| Температура эксплуатации | 0-40 °С |
| Относительная влажность при эксплуатации | 0-95% (без конденсации) |
| Уровень шума | |
| Габаритные размеры ИБП | 1600 x 865 x 1950 мм |
| Масса | 1220 кг |
| Безопасность | EN 62040-1, CE, МЭК 61000-4, МЭК 62040-2 |
| Страна происхождения | Тайвань |
| Гарантия | 2 года |

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.