

Описание товара Моноблок Север MSBT 107 S среднетемпературный потолочный



Описание

Моноблок **Север MSBT 107 S** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах, предназначенных для хранения охлажденной и замороженной продукции. Модель состоит из компрессорно-конденсаторного блока, воздухоохладителя и оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016), теплообменники – из медных трубок и алюминиевых ламелей.

Особенности:

- Герметичный компрессор L'UNITE HERMETIQUE CAJ9480Z (Франция)
- Электронный контроллер с выносным пультом управления
- Воздушный конденсатор
- Теплообменники SEST-LUVE, TerraFrigo
- Вентиляторы ведущих производителей
- Автоматическая оттайка испарителя воздухоохладителя с помощью трубчатого электронагревателя (ТЭНа)
- Датчик высокого давления
- Экологически безопасный хладагент
- Компактный монтаж на потолочной панели холодильной камеры
- Дросселирующее устройство: капиллярная трубка
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 30 до 40 °С

- Холодопроизводительность с хладагентом R404a соответственно температуре наружного воздуха при температуре в камере -5 / 0 / 5 / 10 °С (объеме камеры соответственно толщине стенки 100 / 80 / 60 мм):
 - 30 °С: 1676 (15 / 14 / 12 м³) / 1500 (13 / 12 / 11 м³) / 1323 (11 / 10 / 9,1 м³) / 1144 (8,9 / 8,1 / 7,4 м³) Вт
 - 35 °С: 1581 (14 / 13 / 12 м³) / 1416 (12 / 11 / 10 м³) / 1247 (10 / 9,1 / 8,3 м³) / 1075 (8,2 / 7,5 / 6,8 м³) Вт
 - 40 °С: 1486 (13 / 12 / 11 м³) / 1332 (11 / 10 / 9,1 м³) / 1171 (9,2 / 8,4 / 7,6 м³) / 1006 (7,4 / 6,7 / 6,1 м³) Вт
- Параметры конденсатора:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
 - Шаг ламелей теплообменника: 2,8 мм
- Параметры воздухоохладителя:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 250 мм
 - Производительность: 1010 м³/час
 - Длина воздушной струи: 4000 мм
 - Шаг ламелей теплообменника: 4,2 мм
- Масса заправки хладагента: 0,8 кг
- Сечение внешнего силового электрокабеля (ПВС): 3x1,5 мм²
- Длина кабеля выносного пульта управления: 5000 мм
- Толщина стали корпуса: 1 мм
- Габарит: 1

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект (реле давления (прессостат) КР-5, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ) в качестве дросселирующего устройства
- Концевой выключатель вентилятора испарителя
- Электронные контроллеры:
 - Danfoss АК-СС 210 с сетевой картой ЕКА 178А
 - Carel PJ Easy PJEZCOH000 с сетевой картой RS485 IROPZ48505
- Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера. Охлаждаемый объем (таблица холодопроизводительности) зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок холодильной камеры.

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	800 мм
Глубина	1000 мм
Высота	1100 мм
Вес (без упаковки)	100 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Тип установки	потолочный
Объем камеры	от 6.5 до 12.6 м ³
Хладагент	R404
Бренд	Север

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.