

Коммерческое предложение от 25.04.2025

Наименование товара: Моноблок Север BSBT 220 S низкотемпературный потолочный

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/monobloki/_bsbt_220_s



Описание

Моноблок **Север BSB 220 S** используется на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли для поддержания оптимальной температуры в холодильных камерах, предназначенных для хранения замороженной продукции. Модель состоит из компрессорно-конденсаторного блока, воздухоохладителя и оснащена электронной панелью управления. Корпус выполнен из оцинкованного стального листа с полимерным покрытием белого цвета (RAL 9016), теплообменники – из медных трубок и алюминиевых ламелей.

Особенности:

- Герметичный компрессор L`UNITE HERMETIQUE FH2480Z (Франция)
- Электронный контроллер с выносным пультом управления
- Воздушный конденсатор
- Теплообменники SEST-LUVE, TerraFrigo
- Вентиляторы ведущих производителей
- Автоматическая оттайка испарителя воздухоохладителя с помощью трубчатого электронагревателя (ТЭНа)
- Датчик высокого давления

- Плоский электронагреватель (ПЭН) подогрева дренажного шланга
- Экологически безопасный хладагент
- Компактный монтаж на потолочной панели холодильной камеры
- Дросселирующее устройство: капиллярная трубка
- Эргономичный дизайн

Дополнительные характеристики:

- Диапазон температуры окружающей среды: от 30 до 40 °С
- Холодопроизводительность с хладагентом R404а соответственно температуре наружного воздуха при температуре в камере -15 / -20 / -25 (при установленном ТРВ) °С (объеме камеры соответственно толщине стенки 120 / 100 / 80 мм):
 - 30 °С: 2098 (21 / 19 / 16 м³) / 1779 (16 / 14 / 12 м³) / 1459 (12 / 11 / 9,4 м³) Вт
 - 35 °С: 1958 (18 / 16 / 14 м³) / 1654 (15 / 13 / 12 м³) / 1347 (10 / 8,9 / 7,8 м³) Вт
 - 40 °С: 1819 (17 / 15 / 13 м³) / 1528 (13 / 12 / 10 м³) / 1234 (9 / 8 / 7 м³) Вт
- Параметры конденсатора:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Шаг ламелей теплообменника: 2,8 мм
- Параметры воздухоохладителя:
 - Количество вентиляторов: 1
 - Диаметр вентиляторов: 300 мм
 - Производительность: 1740 м³/час
 - Длина воздушной струи: 5000 мм
 - Шаг ламелей теплообменника: 4,2 мм
- Масса заправки хладагента: 1,8 кг
- Сечение внешнего силового электрокабеля (ПВС): 5x1,5 мм²
- Длина кабеля выносного пульта управления: 5000 мм
- Толщина стали корпуса: 1 мм
- Габарит: 2

Опции (заказываются отдельно):

- Зимний комплект (реле давления (прессостат) КР-5, ТЭН подогрева картера компрессора, дополнительный термодатчик и комплект проводов)
- Терморегулирующий вентиль (ТРВ) в качестве дросселирующего устройства
- Концевой выключатель вентилятора испарителя
- Электронные контроллеры:
 - Danfoss АК-СС 210 с сетевой картой ЕКА 178А
 - Carel PJ Easy PJEZCOH000 с сетевой картой RS485 IROPZ48505
- Корпус воздухоохладителя из нержавеющей стали AISI 304

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера. Охлаждаемый объем (таблица холодопроизводительности) зависит от температуры окружающей среды и толщины стенок холодильной камеры.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	800 мм
Глубина	1000 мм
Высота	1100 мм
Вес (без упаковки)	130 кг
Страна производства	Россия
Тип	низкотемпературный
Температурный режим	от -20 до -15 °С
Тип установки	потолочный
Объем камеры	от 7.2 до 19 м ³
Хладагент	R404
Старая цена	232371
Бренд	Север

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.