

Описание товара Кондиционер UNISPLIT MHR-220S(3)



Описание

Кондиционер **UNISPLIT MHR-220S(3)** предназначен для эффективного охлаждения оборудования и поддержания заданной температуры внутри серверных, промышленных, электротехнических шкафов, для шкафов автоматизации и управления на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Модель оснащена многофункциональным контроллером и мощным малошумным вентилятором. Корпус выполнен из окрашенной стали.

В комплект поставки входит комплект крепежа и уплотнительная лента.

Особенности:

- Потолочный тип установки
- Мощные малошумные вентиляторы
- Надежные теплообменные компоненты (Италия)
- Компрессор TECUMSEH (Франция) - ресурс более 80 000 часов
- Контроллер (Италия) с "сухим" выводом аварии
- Крепкий эстетичный корпус (RAL7035)
- Аналог Rittal

Дополнительные характеристики:

- Общее электропотребление: 1,1 кВт
- Максимальный рабочий ток: 3,8 А
- Номинал внешнего автоматического выключателя: 6,3-10 А
- Расход воздуха испаритель: 900 м³/ч
- Расход воздуха конденсатор: 1450 м³/ч
- Тип хладагента: R-134a

- Допустимое давление: 26 бар
- Диапазон рабочих температур: +10 +50 °С
- Диапазон установок, +20 +40 °С
- Степень защиты внеш. контур/внутр. Контур: IP34/IP54

Внимание! На фото аналогичная модель другого размера.

Характеристики

Напряжение	380 В
Ширина	595 мм
Глубина	547 мм
Высота	507 мм
Вес (без упаковки)	97 кг
Вес (с упаковкой)	60 кг
Страна производства	Россия
Температурный режим	от +20 до +40 °С
Тип установки	потолочный
Потребляемая мощность	2 кВт
Холодопроизводительность	от 1632 до 3842 Вт
Бренд	UNISPLIT

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.