

# Описание товара Напольный газовый котел

## Сигнал КОВ-16СТ1пс NEOclassic



### Описание

Напольные газовые котлы для отопления дома СИГНАЛ КОВ СТ1пс NEOclassic относятся к типу энергонезависимых устройств с закрытой камерой сгорания. Повышенное качество технического уровня сборки прибора позволяет ему наилучшим образом проявлять себя в местах, система электроснабжения которых сталкивается с частыми перебоями. Котлы предназначены для теплоснабжения индивидуальных жилых домов и зданий производственного и коммунально-бытового назначения, оборудованных системами водяного отопления с принудительной циркуляцией воды.

### **Особенности и преимущества Сигнал КОВ-16СТ1пс NEOclassic:**

- Автоматика TGV
- Надежная горелка
- Высокая эффективность при минимальных габаритах
- Удобство и простота в управлении
- Модернизированный стальной теплообменник.

### Характеристики

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Страна бренда             | Россия                               |
| Страна сборки             | Россия                               |
| Цвет                      | белый                                |
| Гарантийный срок          | 2 года                               |
| Дополнительная информация | Объем воды, вмещаемой котлом 16.5 л. |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Длина  | 43 см                             |
| Ширина                                       | 25.7 см                           |
| Высота                                       | 85 см                             |
| Вес  | 47 кг                             |
| Мощность                                     | 16 кВт                            |
| КПД %  | 89                                |
| Защита                                       | газ-контроль, защита от перегрева |
| Способ установки                             | Вертикально                       |
| Тип котла                                    | газовый                           |
| Камера сгорания                              | закрытая                          |
| Кол-во контуров                              | одноконтурный                     |
| Отапливаемая площадь                         | 160 кв. м.                        |
| Установка                                    | Напольная                         |
| Конденсационный                              | Нет                               |
| Вид топлива                                  | Природный газ                     |
| Энергонезависимый                            | Да                                |
| Материал первичного теплообменника           | сталь                             |
| Встроенный расширительный бак                | Нет                               |
| Встроенный циркуляционный насос              | Нет                               |
| Температура теплоносителя, °С                | 40 — 90                           |
| Расход природного газа куб. м/час            | 1.9                               |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 3                                 |
| Номинальное давление природного газа, мбар   | 13                                |
| Патрубок подключения контура отопления       | 1/2"                              |
| Патрубок подключения газа                    | 1/2"                              |
| Диаметр дымохода                             | 100 мм                            |
| Встроенный бойлер                            | Нет                               |
| Бренд  | Сигнал                            |

определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.